

Articolo / Item
 Artículo / Article

09420


Gruppo doccia di prelavaggio stoviglie H = 1200 mm con rubinetto a metà tubo e canna girevole estensibile. Per installazione su rubinetti/ miscelatori da piano.

Pre-dishwashing shower H = 1200 mm with tap and swinging extensible spout. For deck mounted taps/mixers.

Columna ducha para prelavado vasillas H = 1200 mm con grifo y caño giratorio extensible. Por instalación sobre grifos/mezcladores fijación encimera.

Ensemble douche de pré lavage vaisselle H = 1200 mm avec robinet et bec tournant extensible. Pour installation sur robinets/mitigeurs sur plage.

R1



IT



COMPOSIZIONE

- Tubo di alimentazione in ottone cromato
- Molla in acciaio inox
- Flessibile viplato in treccia inox
- Kit di fissaggio a muro
- Gancio per attacco doccetta
- Rubinetto con vitone a dischi ceramici e canna girevole estensibile 200 – 300 mm

Caratteristiche doccetta (art. 09401):

- Parti interne e cromate in ottone CW617N, impugnatura esterna in plastica PC/ABS
- Diffusore anticalcare con protezione in gomma antishock
- Doppio disco intercambiabile (versione flusso pieno o risparmio acqua "eco")
- Dotata di gancio per erogazione continua
- Lavabile in lavastoviglie fino a 90°C

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C

EN



COMPOSITION

- Chromed brass supply pipe
- Stainless steel spring
- Stainless steel plastic coated flexible hose
- Wall fixing kit
- Shower hand attachment hook
- Tap with ceramic disks headvalve and swinging spout 200 – 300 mm

Showerhand characteristics (art. 09401):

- Brass CW617N internal and chromed parts, plastic PC/ABS external grip
- Anti-limestone diffuser with shockproof rubber protection
- Double interchangeable disk (full flow and "eco" water saving versions)
- Equipped with hook for continuous water flow
- Washable with dishwasher machine up to 90°C

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Supply water temperature:	5 – 65 °C

ES 

COMPOSICIÓN

- Tubo de alimentación en latón cromé
- Muelle en acero inox
- Flexo inox recubrimiento en plástico
- Kit de fijación mural
- Gancho para conexión ducha
- Grifo con montura con discos cerámicos y caño giratorio extensible 200 – 300 mm

Características ducha (art. 09401):

- Componentes internos y cromados en latón CW617N, empuñadura en plástico PC/ABS
- Difusor anti-calizo con protección en goma a prueba de choque
- Doble disco intercambiables (versión flujo lleno o ahorro de agua "eco")
- Gancho para descarga continua en dotación
- Lavable en la vasilla hasta 90°C

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C

FR 

COMPOSITION

- Tuyau d'alimentation en laiton chromé
- Ressort en acier inox
- Flexible inox avec revêtement en plastique
- Kit de fixation mural
- Crochet pour fixation douche
- Robinet avec tête à disques céramiques et bec tournant extensible 200 – 300 mm


Caractéristiques douche (art. 09401):

- Parties internes et chromés en laiton CW617N, poignée externe en plastique PC/ABC
- Diffuseur anticalcaire avec protection en caoutchouc antichoc
- Double disque interchangeable (version débit plein ou économie d'eau "éco")
- Fourni de crochet pour écoulement continu
- Lavable en la vaisselle jusqu'à 90° C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C

Doccetta / Shower hand / Ducha / Douche



Rubinetto / Tap / Grifo / Robinet

